



SISTEMA DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA

Central de Interprete Modelo G9

- 1 (uma) saída de linha para transmissor.
- 2 (duas) saídas para luminária gooseneck 12v.

CONTROLES E INDICADORES GERAIS DA MESA

- Chave seletora de canal de entrada (*IN*) com 9 canais.
- Chave seletora de canal de saída (*OUT*) com 9 canais.
- Chave seletora de interprete com *OFF* central.
- Chave de habilitação do canal auxiliar.
- Chave de travamento dos canais de saída.
- Chave de “*automatic aux system*”.
- Controle de graves e agudos (*inside control*).
- LED indicador de canal de saída.
- LED indicador de canal de entrada (*relay*).
- LED indicador de canal auxiliar (solicitação do técnico).
- VU digital de modulação de saída.

CONTROLES E INDICADORES INDIVIDUAIS

- Controle de nível dos fones com ajuste através de potenciômetro deslizante.
- Chave de *mute*.
- LED indicador de *mute*.
- Chave seletora de *In Channel*.
- Ajuste de Ganho do *Floor*.
- Ajuste de Ganho do *Relay*.
- LED indicador de operação de microfone.
- LED indicador de *Floor*.
- LED indicador de *Relay*.
- Saída XLR para luminária ajustável de lâmpada de 12V.
- Ajuste da Intensidade de luz da luminária.

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 1) Fone Headset – com microfone acoplado, do tipo DIN 5P, modelo HE1A.

NOTA

* Este produto é parte integrante do Sistema de Interpretação Simultânea. Para o funcionamento adequado e obtenção da máxima qualidade, recomenda-se a sua utilização com os demais produtos da Riole.

** A luminária não integra este produto, sendo vendida separadamente.